



CENTROL termostat CTSNS20 med nattsenkingsfunksjon

CENTROL CTSNS20

Denne termostatserien med nattsenkingsfunksjon er utviklet med spesiell tanke på vannbåren varme. Termostatene har en 0,8A triacutgang som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/tyristor.

Sammen med MICROSAFE effektreléer (gr.5) kan termostatene brukes mot varmekabel og ovner.

Termostatene bruker en svært nøyaktig reguleringsteknikk (fuzzy-tech), som gir jevn varme uansett last.

Termostatene har 7 segments display som angir faktisk temperatur. Innstilt temperatur kommer frem ved første betjening av justeringsknapper.

Termostatene har innebygget luftføler, utgang for ekstern luft- eller gulvføler og frostsikringsfunksjon ($v/5^{\circ}\text{C}$).



Borstet Stål (BS)

CENTROL CTSNS20 i ulike utførelser:



Borstet Messing
(BM)



Borstet Aluminium
(BA)



Hvit
(H)

Tekniske data

Type	Ant. par PT
CTSNS20	1-3
Spenning	mA
24VAC +/-20%	20
Maks belastning	Materiale
400mA AC	Alu/stål/mess.
Mål H/B	Temp. område
84x84	4-40°C

Monteringstips!

Termostatene er tilpasset standard innfellingsboks og har samme design som paneler.