

Gyproc



Gyproc Normal GN 13 / GE 13

Gyproc byggeplater - fra kjeller til loft!

Gyproc GN 13 / GE 13, standard gipsplater er et glimrende materiale for innvendig kledning av vegger, skillevegger, tak, søyler, bjelker mm. Passer i alle typer bygninger, både ved nybygg og rehabilitering.



Gyproc Normal - fleksibel og kjernesunn!

Gyproc Normal består av en gipskjerne med overflate av kartong. Platen har kartongkledde forsenkede langkanter og skårne, rette kortkanter. Langkantenes forsenking gjør at man får en jevn overflate etter skjøtesparkling. Gyproc Normal finnes i bredde 1200 mm samt i bredde 900 mm for systemet Gyproc ERGO-nomic®.

Bruksområde

- Alle typer vegger og tak med normale påkjenninger.
- Vegg- og takkonstruksjoner med krav til brann og lyd.
- Underlag for fliser.
- Anvendes i tørre konstruksjoner.

Produktets egenskaper

HOLDBARHET

- GN 13 / GE 13 endrer seg ikke ved lagring/bruk etter Gyprocs anvisninger.

- GN 13 / GE 13 er formstabil og betegnes som et "dødt" materiale.

AVGASSER

- GN 13 / GE 13 er tilnærmet fri for avgasser.

FORMALDEHYD

- GN 13 / GE 13 er tilnærmet fri for formaldehyd.

ALLERGI

- Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med gipsplater.

Montering

Gipsplaten festes med 4-5 skruer langs begge langkantene. Deretter festes gipsplaten i den midtre stenderen med én rad skruer (starter ved gulvet) på c/c 600 mm eller 450 mm. Ved montering av to lag gips-plater forskyves andre platelag sideveis med ett stenderfakk. Platene festes med 4-5 skruer i hver stender.

Når alle gipsplatene på en veggflate er montert, komplet-

teres skruingen med skruer avstander som vist i illustrasjonene.

Gipsplatene skrues fast mot bindingsverket med selvborrende skruer type Gyproc Quick.

Skruetype for trestenderverk:

1 platelag – T29

2 platelag – T41


Skruetype for stålstenderverk:

1 platelag – S25

2 platelag – S38

Skal overflatene sparkles, fases alle skårne kanter. Gyproc Fashovel er til god hjelp. Skåret og forsenket kant bør ikke monteres mot hverandre da dette gjør sparklingen vanskeligere.

For mer detaljert monteringsveiledning, se Gyproc Håndbok del C, best.nr. 99:05.





Brannklassifiseringer:

- Ubrennbart materiale med overflate av kartong
- Kledning klasse K1-A
- Overflate klasse In1



GN 13 / GNE 13
innehar godkjenning
iht. Norsk
Inneklimatest.



Tekniske spesifikasjoner:

Gyproc Normal GN 13 (Art.nr. 103030) GE 13 (Art.nr. 104030)											Toleranse
Lengde, mm	2200	2390	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3200	3600	+ 0 - 4
Bredde, mm GN 13	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	+ 0 - 3
Bredde, mm GE 13			900	900		900		900			± 1,5
Tykkelse, mm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	± 0,3
Vekt, kg/m ²	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	+ 0,5 - 0,2
Areal m ² /stk GN 13	2,64	2,86	2,88	3,0	3,12	3,24	3,36	3,60	3,84	4,32	
Areal m ² /stk GE 13			2,16	2,25		2,43		2,70			
Standardpakke GN 13 / GE 13	40	40	40/42	40/42	40	40/42	40	40/42	40	40	
Nettovekt/pakke, kg GN 13	950	1030	1037	1080	1123	1166	1210	1296	1382	1555	
Nettovekt/pakke, kg GE 13			816	850		918		1020			

Gyproc AS

Postboks 1154, 1631 Gamle Fredrikstad

Tlf. 69 35 75 00. Fax 69 35 75 01. www.gyproc.no